普通光耦

产品型号	产品照片	通道数	封装形式	外形尺寸（mm）	工作温度（℃）	击穿电压（最小值）	页码
GH181		单通道	CSOP-4	4×5.4×2.4	-55～125℃	100Vd.c.	1
GH281		单通道	CSOP-4	3.4×4.5×2.8	-55～125℃	100Vd.c.	3
GH281-1A		输入双向单通道	CSOP-4	4.5×3.5×2.8	-55～125℃	100Vd.c.	5
GH281-2		双通道	CSOP-8	5.16×5.16×2.8	-55～125℃	60Vd.c.	7
GH281-2F		双通道	CSOP-8	5.16×5.16×2.8	-55～125℃	100Vd.c.	9
GH281-4		四通道	CSOP-16	10.5×5.4×2.6	-55～125℃	100Vd.c.	11
GH281-4F		四通道	CSOP-16	10.5×5.4×2.6	-55～125℃	100Vd.c.	13
GH302		单通道	DIP-6	9.3×7.8×3.3	-55～125℃	120Vd.c.	15

产品型号	产品照片	通道数	封装形式	外形尺寸（mm）	工作温度（℃）	击穿电压（最小值）	页码
GH302-1		单通道	DIP-4	4.58×7.3×3.6	-55～125℃	40Vd.c.	17
GH302-2		双通道	DIP-8	11.5×7.92×2.9	-55～125℃	40Vd.c.	19
GH302-4		四通道	DIP-16	20.32×7.87×3.6	-55～125℃	40Vd.c.	21
GH302A		单通道	DIP-6	9.3×7.8×3.3	-55～125℃	100Vd.c.	23
GH2703		单通道	DIP-6	9.3×7.8×3.3	-55～125℃	120Vd.c.	25
GH2703-1		单通道	DIP-4	4.58×7.3×3.6	-55～125℃	110Vd.c.	27
GH2703-2		双通道	DIP-8	11.5×7.92×2.9	-55～125℃	110Vd.c.	29
GH2703-4		四通道	DIP-16	20.32×7.87×3.6	-55～125℃	110Vd.c.	31
GH120		单通道	CSOP-4	4×5.4×2.4	-55～125℃	120Vd.c.	33

GHB302		单通道	DIP-6	9.3×7.8×3.3	-55～125℃	100Vd.c.	35
GH402S		单通道	LCC04	6.3×4×2.6	-55～125℃	100Vd.c.	37
GH403S		单通道	LCC04	4.5×3.5×2.45	-55～125℃	100Vd.c.	39
GH2705-1		单通道	LCC04	7.0×4.4×3.0	-55～125℃	100Vd.c.	41
GH127		单通道	CSOP4	5.4×4.0×3.15	-55～125℃	300Vd.c.	43
GH910		单通道	CSOP6	4.7×4.3×2.8	-55～125℃	18Vd.c.	45

达林顿管输出

产品型号	产品照片	通道数	封装形式	外形尺寸（mm）	工作温度（℃）	击穿电压（最小值）	页码
GH332-1		单通道	DIP04	7.4×5.0×4.2	-55～125℃	80Vd.c.	47
GH332-2		双通道	DIP08	10.0×7.4×4.2	-55～125℃	80Vd.c.	49

产品型号	产品照片	通道数	封装形式	外形尺寸（mm）	工作温度（℃）	击穿电压（最小值）	页码
GH332-4		四通道	DIP16	20.32×7.37×4.2	-55～125℃	100Vd.c.	51
GH55A		四通道	DIP16	20.32×7.37×4.2	-55～125℃	100Vd.c.	53

高速光耦

产品型号	产品照片	通道数	封装形式	外形尺寸（mm）	工作温度（℃）	传输速率	页码
GH6551		四通道	CSOP16	11.1×11.5×2.6	-55～125℃	1M	55
GH5201		单通道	DIP08	9.91×8.13×3.2	-55～125℃	5M	58
GH5231		双通道	DIP08/ CSOP4	9.7×7.3×2.8	-55～125℃	5M	61
GH5601		单通道	DIP08	12.6×7.6×4.9	-55～125℃	10M	64
GH5631		双通道	DIP08	12.6×7.6×4.9	-55～125℃	10M	66

产品型号	产品照片	通道数	封装形式	外形尺寸（mm）	工作温度（℃）	击穿电压（最小值）	页码
GH0631		双通道	CSOP08	5.5×5.5×3	-55～125℃	10M	68
GH6651		四通道	CSOP16	11.1×11.5×2.6	-55～125℃	10M	70

输入输出高隔离

产品型号	产品照片	通道数	封装形式	外形尺寸（mm）	工作温度（℃）	隔离电压（有效值）	页码
GHV302-1		单通道	DIP-4	5×7.37×2.6	-55～125℃	2500Vr.m.s	73